

**Artikel-Nr.:** 23120471  
**Freitextfeld 2:** 12,1 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211  
**Hersteller:** TL Electronic  
**Gewicht:** 3.5 kg



## R12IE3S-CHM2

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R12IE3S-CHM2"

Chassis-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2312
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R12IE3S-CHM2
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	30,3
<b>Maße H (cm):</b>	21,7
<b>Maße T (cm):</b>	6,0
<b>Gewicht (kg):</b>	3,5
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	12,1
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768

Helligkeit:	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
HDMI:	1 x HDMI 2.0 (optional)
USB:	2 x USB 3.2 Gen2x1 (Type-A)
Seriell:	2 x RS232
Audio:	2 x Speaker
LAN:	2x 2.5 Giga LAN RJ45
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N6211
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,2 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA1493
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	16384
Grafik Controller:	Intel UHD Graphics for 10th Generation
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	2 x Intel Ethernet Controller
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R12IE3S-CHM2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R12IE3S-CHM2 \(VESA Chassis\) 260518.pdf](#)