

Artikel-Nr.: 23120472
Freitextfeld 2: 12,1 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 6 kg



R12IE3S-OFM2_PMA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R12IE3S-OFM2_PMA"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
 Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 2312 |
| Hersteller: | WM |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | SlimLine-Serie |
| H-Artikelnummer: | R12IE3S-OFM2 |
| Mechanik: | Panel Mount |
| Maße B (cm): | 34 |
| Maße H (cm): | 29 |
| Maße T (cm): | 5,7 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech / steel sheet |
| Material Front: | Aluminium / aluminum |
| Schutzart Front: | IP65 |
| Farbe: | RAL 7035 / light grey |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 mm |
| Montage: | Einbau von vorne / front installation |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 12,1 |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Auflösung: | 1024 x 768 |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|-------------------------------|--|
| Helligkeit: | 500 cd/m ² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen / Scheibe: | Resistive / Glas (optional) |
| Touch Interface: | USB |
| Hersteller Controller: | Premier |
| Spannungseingang DC: | 12 V/DC |
| externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
| HDMI: | 1 x HDMI 2.0 (optional) |
| USB: | 2 x USB 3.2 Gen2x1 (Type-A) |
| Seriell: | 2 x RS232 |
| Audio: | 2 x Speaker |
| LAN: | 2x 2.5 Giga LAN RJ45 |
| CPU Typ: | Celeron |
| CPU Model: | N6211 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,2 GHz |
| CPU Kerne: | 2 |
| CPU Sockel: | FCBGA1493 |
| RAM Größe (MB): | 8192 |
| RAM max. Größe (MB): | 16384 |
| Grafik Controller: | Intel UHD Graphics for 10th Generation |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| Ethernet Anschlüsse: | 2 x RJ-45 |
| Ethernet Datenübertragung: | 2 x Gigabit-LAN |
| Ethernet Controller: | 2 x Intel Ethernet Controller |
| WLAN: | Optional / optional |
| Bluetooth: | optional / optional |
| Betriebssystem: | Optional |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "R12IE3S-OFM2_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R12IE3S-OFM2_PMA \(Panelmount\) 260521.pdf](#)