



Artikel-Nr.: 23100657

Freitextfeld 2: 10,4 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211

Hersteller: Winmate

Gewicht: 7 kg

R10IE3S-GST2

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R10IE3S-GST2"

Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
 Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 2310 |
| Hersteller: | WM |
| Hersteller: | Winate |
| Serienname: | GS-Serie |
| H-Artikelnummer: | R10IE3S-GST2 |
| Mechanik: | Chassis (VESA-Mounting) |
| Maße B (cm): | 25,24 |
| Maße H (cm): | 19,78 |
| Maße T (cm): | 4,3 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech / steel sheet |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | schwarz / black |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 10,4 |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Auflösung: | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 1000 cd/m ² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capacitive / Multi-Touch |
| Touch Interface: | USB |
| Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
| Spannungseingang DC: | 9-36 V/DC (M12 type) |
| USB: | 1 x USB 2.0 (M12 type) |
| Seriell: | 1 x RS-232 (M12 type) |
| LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type) |
| CPU Typ: | Celeron |
| CPU Model: | N6211 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,2 GHz |
| CPU Kerne: | 2 |
| CPU Sockel: | FCBGA1493 |
| RAM Größe (MB): | 8192 |
| RAM max. Größe (MB): | 16384 |
| Grafik Controller: | Intel UHD Graphics for 10th Generation |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| Ethernet Anschlüsse: | 1x LAN - 10/100/1000 Mbps |
| Ethernet Datenübertragung: | 1 x Gigabit-LAN |
| Ethernet Controller: | 1 x Intel Gigabit Ethernet Controller |
| Betriebssystem: | Optional |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian |
| Betriebstemperatur min.: | -15°C |
| Betriebstemperatur max.: | 55°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "R10IE3S-GST2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R10IE3S-GST2 260523.pdf](#)