

Artikel-Nr.: 23152691
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Pentium N4200
Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding
Gewicht:6.3 kg

R15IP7T-OFC3_19

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IP7T-OFC3_19"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Stahlblech-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einbaufertig für das 19-Zoll-Rack
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	R15IPT-OFC3
Mechanik:	19" Rack Mount
Maße B (cm):	48,3
Maße H (cm):	35,48
Maße T (cm):	6,6
Gewicht (kg):	6,3
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,0

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	300 cd/m²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
VGA:	1 x VGA (optional)
HDMI:	1 x HDMI 1.4 (optional)
DisplayPort:	1 x DP 1.2
USB:	4 x USB 3.2 Gen.1x1 (Type-A)
Seriell:	2 x RS232
Audio:	1 x Mic-In, 1 x Line-Out, 2 x Speaker
LAN:	2x Giga LAN RJ45
CPU Typ:	Pentium 4
CPU Model:	N4200
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,1 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1296
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	16384
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 505
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	2 x Intel Ethernet Controller
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IP7T-OFC3_19"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Verfügbare Downloads:

Download Drawing (19-inch Rackmount) Installation 260805.pdf

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de