



Artikel-Nr.: 23120385

Freitextfeld 2: 12,1 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie (R12IB3S-OFM2)

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 13.26 kg

WM 12-IB32-OF-PRS

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 12-IB32-OF-PRS"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Openframe-Stahlblechausführung
Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2312
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	WM-Serie
H-Artikelnummer:	R12IB3S-OFM2
Mechanik:	Open Frame
Maße B (cm):	30
Maße H (cm):	25
Maße T (cm):	5,2
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Gerät:	IP20
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von hinten / back installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	12,1
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	500 cd/m ²

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann

Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	30 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
HDMI:	1 x HDMI (Type-A)
USB:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,8 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3
RAM Geschwindigkeit:	1333
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD Bauform:	2.5"
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
MiniPCIe Slot SSD:	2
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45

Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional
WLAN-Standard:	802.11
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 12-IB32-OF-PRS"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE-Gebrauchsanleitung allgemein 20180114](#)
- [Download CE-Instruction manual_english_general 20180413](#)
- [Download CE-Istruzioni per l'uso_italiano_generale 20180314](#)
- [Download CE_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download CE_Panel-PC WM-Series Instruction manual_english_20180413](#)
- [Download CE_Panel-PC WM-Serie Istruzioni per l'uso_italiano_20180314](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC Anlage Appendix 1](#)
- [Download WM IB32 SBC Mainboard Manual v.1.5](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 12-IB32-x-y-z](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 12-IB32-OF \(Openframe\)](#)
- [Download CE_R12IB3S-OFM2](#)
- [Download Drawing_R12IB3S-OFM2](#)