



**Artikel-Nr.:** 52400220  
**Freitextfeld 2:** 23,8 Zoll (16:9) LCD-Industriemonitor der WM-Serie (W24L100-OFA2)  
**Hersteller:** TL Electronic  
**Gewicht:** 9 kg

## WM 24W-VDP-PMA-PRS

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "WM 24W-VDP-PMA-PRS"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
 Industriemonitor in robuster Stahlblechausführung  
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	524
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	W24L100-OFA2
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	62,5
<b>Maße H (cm):</b>	39,3
<b>Maße T (cm):</b>	6,1
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	23,8
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080

Demo GmbH  
 Steuer-Nr  
 UST-ID:  
 Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung  
 Sparkasse Musterstadt  
 BLZ:  
 Konto:  
 aaaa

AGB  
 Gerichtsstand ist Musterstadt  
 Erfüllungsort Musterstadt  
 Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
 Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer  
 Max Mustermann

Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	40 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
Video:	1 x Composite (PAL / NTSC)
Seriell:	1 x RS-232 (9-pin D-sub)
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "WM 24W-VDP-PMA-PRS"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download WM Industrial LCD Monitor User Guide V11](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 24W-Vu-x-y-z](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 24W-...-PMA+PME \(Panelmount\)](#)
- [Download Drawing WM 24W-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation](#)