


**Artikel-Nr.:** 23171533

**Freitextfeld 2:** 17,0 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie (R17IH7T-OFM1)

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 13.058 kg

## WM 17-IK70-PME

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "WM 17-IK70-PME"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
 Stabile Edelstahl-Frontplatte (IP65-geschützt)  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2317
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	ja
<b>Hersteller:</b>	Winate
<b>Serienname:</b>	SlimLine-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	WM 17-IK70-PME
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	48,3
<b>Maße H (cm):</b>	40
<b>Maße T (cm):</b>	6,1
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	aktiv / fan cooling
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	17
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1280 x 1024

Demo GmbH  
 Steuer-Nr  
 UST-ID:  
 Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung  
 Sparkasse Musterstadt  
 BLZ:  
 Konto:  
 aaaa

AGB  
 Gerichtsstand ist Musterstadt  
 Erfüllungsort Musterstadt  
 Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
 Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer  
 Max Mustermann

Helligkeit:	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	RS-232
Hersteller Controller:	ELO
Spannungseingang DC:	12 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	32 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI (Type-A)
DisplayPort:	1 x DisplayPort
Video:	1 x Composite (PAL / NTSC)
USB:	1 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232 (9-pin D-sub)
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Mainboard Formfaktor:	Mini-ITX
Chipsatz:	Intel Q170
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7100T
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3,4 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	LGA1151, H4
RAM Größe (MB):	16384
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	1066
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Audio Controller:	Realtek ALC283 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
Anschlüsse SATA:	0~20
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
CPU alternative Option 1:	Core i3-7xxx
CPU alternative Option 2:	Core i5-7xxx
CPU alternative Option 3:	Core i7-7xxx
Erweiterungs-Steckplätze:	1 x PCIe-x4

HDD Bauform:	2.5"
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
MiniPCle Slot SSD:	2
SSD Bauform:	mSATA
SSD Kapazität (GB):	256
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I211IT + I219LM
MiniPCle Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise ENTRY
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "WM 17-IK70-PME"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 17-IH70-x-y-z](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 17-...-PMA+PME \(Panelmount\)](#)
- [Download Drawing WM 17-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation](#)