



Artikel-Nr.: 23152152
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Rugged Panel-PC der G-WIN-Serie (R15IB3S-GSC3(HB))
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 6 kg

R15IB3S-GSC3(HB)

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IB3S-GSC3(HB)"

Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	ja
Hersteller:	Winmate
Serienname:	G-WIN-Serie
H-Artikelnummer:	R15IB3S-GSC3(HB)
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	36,3
Maße H (cm):	22,9
Maße T (cm):	4,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	RAL 9004 / signal black
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount

Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	25 Watt
USB:	1 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (IP65)
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,8 GHz
CPU Kerne:	1
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	2048
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD Bauform:	2.5"
MiniPCIe Slot SSD:	1
SSD Bauform:	mSATA
SSD Kapazität (GB):	64
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Controller:	Intel I210-AT

WLAN:	Nein / no
Bluetooth:	Nein / no
Kamera:	Nein / no
Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	-15°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IB3S-GSC3(HB)"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download Drawing Panel-PC R15IB3S-GSC3](#)