



Artikel-Nr.: 23152150

Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie (R15IK7T-OFC3)

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 13.058 kg

WM 15-IK70-PME-PRU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 15-IK70-PME-PRU"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Edelstahl-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	R15IK7T-OFC3
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	41
Maße H (cm):	34
Maße T (cm):	5,3
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP22
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	15

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	25 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI (Type-A)
DisplayPort:	1 x DisplayPort
Video:	1 x Composite (PAL / NTSC)
USB:	1 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232 (9-pin D-sub)
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Mainboard Formfaktor:	Mini-ITX
Chipsatz:	Intel Q170
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7100T
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3,4 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCLGA1151
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Audio Controller:	Realtek ALC283 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
Anschlüsse SATA:	0~20
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
CPU alternative Option 1:	Core i3-7xxx
CPU alternative Option 2:	Core i5-7xxx

CPU alternative Option 3:	Core i7-7xxx
Erweiterungs-Steckplätze:	1 x PCIe-x4
HDD Bauform:	2.5"
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
MiniPCIe Slot SSD:	1
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I211IT + I219LM
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	Nein / no
Kamera:	Nein / no
Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise ENTRY
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 15-IK70-PME-PRU"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download Drawing Panel-PC WM 15-...-PMA+PME \(Panelmount\) 190228](#)
- [Download Drawing WM 15-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)