

**Artikel-Nr.:** 23100513

**Freitextfeld 2:** 10,4 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930

**Hersteller:** TL Electronic

**Gewicht:** 7 kg



## R10IB3S-CHP1

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R10IB3S-CHP1"

Chassis-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
Langzeitverfügbarkeit

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 2310                                                              |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                                                |
| <b>MatchcodeHersteller:</b>       | nein                                                              |
| <b>Hersteller:</b>                | Winmate                                                           |
| <b>Serienname:</b>                | SlimLine-Serie                                                    |
| <b>H-Artikelnummer:</b>           | R10IB3S-CHP1                                                      |
| <b>Mechanik:</b>                  | Chassis (VESA-Mounting)                                           |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 30                                                                |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 22,5                                                              |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 6                                                                 |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Stahlblech / steel sheet                                          |
| <b>Material Front:</b>            | Stahlblech / steel sheet                                          |
| <b>Farbe:</b>                     | RAL 9004 / signal black                                           |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 2 Keys: Power, Reset                                              |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm                                     |
| <b>Montage:</b>                   | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount |
| <b>Kühlung:</b>                   | lüfterlos / fanless                                               |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b>  | 10,4                                                              |
| <b>Seitenverhältnis:</b>          | 4:3                                                               |
| <b>Auflösung:</b>                 | 800 x 600                                                         |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Helligkeit:                | 600 cd/m²                      |
| Kontrast:                  | 400:1                          |
| Display-Technologie:       | LCD, LED Backlight             |
| Touch-Screen / Scheibe:    | Resistive / Glas (optional)    |
| Touch Interface:           | USB oder RS-232                |
| Hersteller Controller:     | Premier                        |
| Spannungseingang DC:       | 12 V/DC                        |
| externes Netzteil:         | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| Leistungsaufnahme:         | 37 Watt                        |
| HDMI:                      | 1 x HDMI (Type-A)              |
| USB:                       | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0       |
| Seriell:                   | 1 x RS-232, 1 x RS232/422/485  |
| LAN:                       | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps     |
| PS/2:                      | 2x Mini-DIN                    |
| Mainboard Formfaktor:      | 3,5"                           |
| Chipsatz:                  | Intel System on chip           |
| CPU Typ:                   | Celeron Bay Trail-M            |
| CPU Model:                 | N2930                          |
| CPU 64bit:                 | Ja                             |
| CPU Geschwindigkeit:       | 1,83 GHz                       |
| CPU Kerne:                 | 4                              |
| CPU Sockel:                | FCBGA1170                      |
| RAM Größe (MB):            | 4096                           |
| RAM max. Größe (MB):       | 8192                           |
| RAM Anzahl Bänke:          | 1                              |
| RAM Typ:                   | SO-DDR3L                       |
| RAM Geschwindigkeit:       | 1066                           |
| Grafik Controller:         | Intel HD Graphics Z3700 series |
| Audio Controller:          | Realtek ALC886 HD Codec        |
| Sicherheit:                | TPM 1.2                        |
| Anschlüsse SATA:           | 1                              |
| CPU Klasse:                | Atom / Celeron                 |
| SSD Bauform:               | mSATA                          |
| SSD Kapazität (GB):        | 128                            |
| RAID-System:               | Nein / no                      |
| CD/DVD-Writer:             | Nein / no                      |
| Ethernet Anschlüsse:       | 2 x RJ-45                      |
| Ethernet Datenübertragung: | 2 x Gigabit-LAN                |
| Ethernet Controller:       | Intel WG82574L                 |
| WLAN:                      | Nein / no                      |
| Bluetooth:                 | Nein / no                      |
| Kamera:                    | Nein / no                      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Barcode Scanner:              | Nein / no                   |
| RFID Reader:                  | Nein / no                   |
| Betriebssystem:               | Optional                    |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian |
| Betriebssystem-Unterstützung: | Windows 7 / 8.1 / 10 IoT    |
| Betriebstemperatur min.:      | 0°C                         |
| Betriebstemperatur max.:      | 50°C                        |
| Gewährleistung:               | 24 Monate / 24 months       |

## Weiterführende Links zu "R10IB3S-CHP1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 10-IB32-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 10-IB32-CH \(VESA Chassis\) 190228](#)