

**Artikel-Nr.:** 51200406**Freitextfeld 2:** 12,1 Zoll (4:3) LCD-Industriemonitor der WM-Serie (R12T600-OFL1)**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

WM 12-V-PMA-PRU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 12-V-PMA-PRU"

12 Zoll (4:3) aktiv Matrix TFT Einbau-LCD
rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
mit VESA-Montageschnittstelle (75x75 mm)
Einblickwinkel: Hor.: -70 Grad bis 80 Grad, Vert.: -75 Grad bis 65 Grad
Frequenz: Hor.: 31.5 bis 46.9 kHz, Vert.: 60 bis 75 Hz
Temperaturbereich: 0-50 Grad C (Betrieb), -20-60 Grad C (Lager)

Basisdaten:

Display: 800 x 600 Pixel, 450 cd/qm, LED Backlight
Kontrast: 700:1
Gehäuse-Abmessung: 30 x 3,8 x 25 cm
Signaleingänge: VGA
Spannungseingang: 12 V/DC
Netzteil: 100 - 240 V/AC, Hohlstecker

Konfiguration:

Frontplatte: Panel-Mount Aluminium RAL 7035
IP65 Frontseitig, Maße:340x290x5mm
Touch: Premier USB resistiv

Warentarifnummer: 8528 5210 00 0

Artikelgruppe Vorgabe:	512
Hersteller:	WM
Hersteller:	Winmate
Serienname:	WM-Serie
H-Artiklenummer:	R12T600-OFL1
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	34
Maße H (cm):	29
Maße T (cm):	4,5

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann



Gewicht (kg):	2
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	12,1
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	800 x 600
Helligkeit:	450 cd/m ²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	16 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 2.0
Audio:	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 12-V-PMA-PRU"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)

[Download WM Industrial LCD Monitor User Guide V11](#)

[Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 12-Vu-x-y-z](#)

[Download Drawing Industrie-LCD WM 12-...-PMA+PME \(Panelmount\)](#)

[Download Drawing WM 12-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation](#)