



Artikel-Nr.: 15000442

Freitextfeld 2: Ultra-Kompakt-IPC / IoT Gateway der EAC Mini Serie,
Intel Celeron N3350, 4GB RAM, 32GB SSD

Hersteller: Winmate

Gewicht: 0.4 kg

EACIL20

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "EACIL20"

Embedded-Industrie-PC für Smart Factory & Industrie 4.0

Mini-Industriecomputer in robustem Stahlblech-Gehäuse

Modulares Layout in 1 / 2 Ebenen

Erweiterungsmodule für Schnittstellen und externe Antennen

Schock- und vibrationsresistent

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Vielseitig montierbar: Tisch- und Wandmontage mit integrierten Montageschienen, mit DIN-Rail-Adapter auf Hutschiene oder mit VESA-Montageplatte

Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 150 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | Ja |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | EmbeddedLine |
| H-Artikelnummer: | EACIL20 |
| Mechanik: | Embedded-PC |
| Maße B (cm): | 10 |
| Maße H (cm): | 7,0 |
| Maße T (cm): | 3,1 |
| Gewicht (kg): | 0,4 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech / steel sheet |
| Material Front: | Stahlblech / steel sheet |
| Schutzart Front: | IP30 |
| Schutzart Gerät: | IP30 |
| Farbe: | schwarz / black |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs |
| VESA-Montageschnittstelle: | Optional / optional |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|-------------------------------|--|
| Wandmontage: | Ja / yes |
| DIN-Rail: | Optional / optional |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Chipsatz: | Intel System on chip |
| CPU Typ: | Celeron |
| CPU Model: | N3350 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 1100 |
| CPU Kerne: | 2 |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM max. Größe (MB): | 4096 |
| RAM Anzahl Bänke: | 1 |
| RAM Typ: | LPDDR3 |
| RAM Geschwindigkeit: | 1866 |
| Grafik Controller: | Intel HD Graphics 500 |
| Ethernet Controller: | Intel I210-AT |
| Mini-PCle-Steckplatz: | 1 |
| SSD Bauform: | eMMC |
| SSD max. Anzahl: | 1 |
| SSD Kapazität (GB): | 32 |
| Display: | 1x HDMI |
| USB: | 2 x USB 3.0 |
| LAN: | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| Spannungseingang DC: | 9-36 V/DC |
| Netzteil: | Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A |
| WLAN: | Optional / optional |
| Betriebssystem-Unterstützung: | Windows 10 IoT |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 55°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "EACIL20"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EACIL20_20190130](#)
- [Download CE Embedded-Industrie-PC EACIL20 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EACIL20_190228](#)
- [Download WM EAC Mini_EACIL20_IoT_Gateway_Quick_Start_Guide_V1.0](#)
- [Download WM EAC Mini_EACIL20_IoT_Gateway_User_Manual_V1.0](#)