

**Artikel-Nr.:** 15000496  
**Hersteller:** Protech  
**Gewicht:** 2.21 kg



## EL1083-EC

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "EL1083-EC"

Booksize Embedded-PC für den professionellen Einsatz  
Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Einfache Installation mit Montageschienen oder auf Hutschiene / DIN Rail  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	150
<b>Hersteller:</b>	PT
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Protech
<b>Serienname:</b>	EmbeddedLine
<b>Mechanik:</b>	Embedded-PC
<b>Maße B (cm):</b>	217,5
<b>Maße H (cm):</b>	4,5
<b>Maße T (cm):</b>	14,8
<b>Gewicht (kg):</b>	2,0
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / aluminium
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP20
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
<b>Wandmontage:</b>	Optional / optional
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Celeron

CPU Model:	J1900
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2000
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Ethernet Controller:	Intel WG I210IT
Audio Controller:	Realtek ALC888S HD Codec
Mini-PCIe-Steckplatz:	1
Digital I/O:	Ja / yes
CFast:	Ja / yes
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	120
RAID-System:	Nein / no
Display:	1x DVI-D
USB:	1 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232
SIM Card Slot:	Ja / yes
SD Card Slot:	Ja / yes
Digitale I/O:	1 x 4in / 4out
Display:	1x DVI-I
USB:	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Mic-In
Seriell:	2 x RS-232/422/485
Bedienelemente:	Power On/Off
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "EL1083-EC"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Protech](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1083-EC](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1083-EC\\_20190130](#)
- [Download CE Embedded-Industrie-PC EL1083 Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download CE Embedded-Industrie-PC EL1083 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1083\(-EC\) 190228](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1083\(-EC\)](#)
- [Download PT Quick Guide EL1083 v.Q1 190228](#)
- [Download PT Quick Guide EL1083 v.Q1](#)
- [Download PT User Manual EL1083 v.3.0 190228](#)
- [Download PT User Manual EL1083 v.3.0](#)