



Artikel-Nr.: 15100432
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 2.49 kg

EL1092-H

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "EL1092-H"

Booksize Industrie-PC für den professionellen Einsatz
 Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
 2 x Laufwerksschacht, RAID-Option
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einfache Installation mit Montageschienen
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	151
Hersteller:	PT
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Protech
Serienname:	EmbeddedLine
Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	26,0
Maße H (cm):	8,0
Maße T (cm):	20,0
Gewicht (kg):	4,9
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Gehäuse schwarz / Front blau
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
Wandmontage:	Optional / optional
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Chipsatz:	Intel H110
CPU Typ:	Core i3

Demo GmbH
 Steuer-Nr
 UST-ID:
 Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
 Sparkasse Musterstadt
 BLZ:
 Konto:
 aaaa

AGB
 Gerichtsstand ist Musterstadt
 Erfüllungsort Musterstadt
 Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
 Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
 Max Mustermann

CPU Model:	6100TE
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2700
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	LGA1151, H4
CPU alternative Option 1:	Core i5-6xxx
CPU alternative Option 2:	Core i7-6xxx
CPU alternative Option 3:	Core i7-7xxx
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 530
Ethernet Controller:	Intel PHY219-LM + 210-AT
Audio Controller:	Realtek HD Audio
Anschlüsse USB intern:	4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Anschlüsse Seriell intern:	4x RS-232
Mini-PCIe-Steckplatz:	1
Digital I/O:	Optional / optional
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	2
SSD Kapazität (GB):	256
Display:	1x HDMI
USB:	2 x USB 2.0
Seriell:	Optional / optional
SIM Card Slot:	Ja / yes
Cfast Card Slot:	Ja / yes
Parallel Port:	Optional / optional
Display:	1x DVI-I
USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	2 x RS-232, 2 x RS232/422/485
Bedienelemente:	Power On/Off, Reset
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "EL1092-H"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1092](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1092_20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1092 190228](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1092](#)
- [Download Gebrauchsanleitung IPC-EL1092-1093_20190130](#)
- [Download PT EL1092 Quick Reference Guide Q1](#)
- [Download PT EL1092 README V1.0](#)
- [Download PT EL1092 User Manual M1 190228](#)
- [Download PT EL1092 User Manual M1](#)