



**Artikel-Nr.:** 23191680  
**Hersteller:** TL Electronic  
**Gewicht:** 6 kg

## R19IK3S-67FTP(HB)

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R19IK3S-67FTP(HB)"

Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse  
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen  
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G  
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2319
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	ja
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	G-WIN-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R19IK3S-67FTP (HB)
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	47,4
<b>Maße H (cm):</b>	41,0
<b>Maße T (cm):</b>	11,1
<b>Gewicht (kg):</b>	14,25
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / aluminium
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP67
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP67
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 100 x 100 mm

<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	19,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1280 x 1024
<b>Helligkeit:</b>	1000 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	1000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	9-36 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
<b>USB:</b>	1 x USB 2.0 (IP67)
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232/422/485 (IP67)
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP67)
<b>Mainboard Formfaktor:</b>	3,5"
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Core i5
<b>CPU Model:</b>	7200U
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	2,5 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	2
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1356
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	16384
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	DDR4
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	2133
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics 620
<b>Anschlüsse SATA:</b>	1
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	64
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	1 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>Betriebssystem:</b>	Windows 10 IoT Enterprise
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	-10°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	60°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R19IK3S-67FTP(HB)"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von TL Electronic](#)