



**Artikel-Nr.:** 25130017

**Freitextfeld 1:** -1

**Hersteller:** Winmate

## M133K

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "M133K"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz

Ruggedized Tablet in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit Elastomer-Gummi rundum

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus

Integrierter Multifunktions-Ständer

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2513
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wintmate
<b>Serienname:</b>	Rugged Industrial Tablet PC
<b>H-Artikelnummer:</b>	M133K
<b>Mechanik:</b>	Rugged Tablet PC
<b>Maße B (cm):</b>	33,8
<b>Maße H (cm):</b>	24
<b>Maße T (cm):</b>	3
<b>Gewicht (kg):</b>	2,4
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium - Magnesium
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	Schwarz / black
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	Optional / optional
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	13,3
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	800:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen :</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Bedienbarkeit:</b>	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
<b>CPU Typ:</b>	Core i5
<b>CPU Model:</b>	7200U
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	2,5 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	2
<b>RAM Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	16384
<b>RAM Typ:</b>	DDR4
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	2400
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	256
<b>SSD Anzahl:</b>	1
<b>SSD Anzahl max.:</b>	2
<b>RAID-System:</b>	Optional / optional
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0 und Kensington Lock
<b>WLAN:</b>	Ja / yes
<b>WLAN-Standard:</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Bluetooth:</b>	Ja / yes
<b>WWAN:</b>	Optional / optional
<b>Ethernet_Anschlüsse:</b>	1x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>Kamera Front:</b>	Ja / yes
<b>Kamera Front Auflösung:</b>	2MP
<b>Kamera Rear:</b>	Ja / yes
<b>Kamera Rear Auflösung:</b>	5MP
<b>Barcode:</b>	Optional / optional
<b>RFID:</b>	Optional / optional
<b>Finger Print:</b>	Nein / no
<b>Video:</b>	1x HDMI
<b>USB:</b>	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1
<b>Seriell:</b>	1x RS-232
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Card Slot:</b>	1x Micro SD Slot
<b>Audio:</b>	1x Headphone Combo Jack
<b>Power:</b>	1x 12-19 V/DC, DC plug
<b>Docking connector:</b>	1x 19-pin Docking Connector
<b>Bedienelemente:</b>	8 Keys: Power, Menu, Fn1, Fn2, Fn3, 2x V

Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft to concr
Spannungseingang DC:	12-19 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	7.4V, 10280 mAh (typ.) Li-Polymer Batter
Batterie Hot-Swap:	Optional / optional

## Weiterführende Links zu "M133K"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Tablet-PC M133K\\_20190215](#)
- [Download CE Tablet-PC M133K Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download CE Tablet-PC M133K Instruction manual \(english\) 20190130](#)
- [Download CE Tablet-PC M133K Istruzioni per l'uso italiano 20190130](#)
- [Download Drawing Tablet-PC M133K 190228](#)