



Artikel-Nr.: 23191681

Freitextfeld 2: 19,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930

Hersteller: TL Electronic Gewicht:13.058 kg

R19IB7T-OFM1_PCA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R19IB7T-OFM1_PCA"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC mit Rundumschutz Robustes Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb Installation über diverse Montage-Sets (optional) mit interner Kabelführung Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2319
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ControlLine-Serie
H-Artikelnummer:	R19IB7T-OFM1
Mechanik:	Open Frame
Maße B (cm):	44,8
Maße H (cm):	30
Maße T (cm):	8,2
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	19
Seitenverhältnis:	4:3

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de



Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	58 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	120
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCle Slot WLAN/WWAN:	2
TI Floring's Could I Day Could Old A L 05000 Book into a Felder of the	

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de



WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R19IB7T-OFM1_PCA"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic

Verfügbare Downloads:

Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130

Download CE Konformitätserklärung DoC PPC ControlLine WM 19-IB70-x-y-z 20122020

Download Drawing Panel-PC WM 19-IB70-PCA (IP65) 190228