



Artikel-Nr.: 23152327

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

R15IB3S-SPC3-B

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IB3S-SPC3-B"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	B-Serie
H-Artikelnummer:	R15IB3S-SPC-B
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
Maße B (cm):	42,6
Maße H (cm):	30,1
Maße T (cm):	6,9
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
USB:	2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	DDR3
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IB3S-SPC3-B"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)