



**Artikel-Nr.:** 51901458

**Freitextfeld 2:** 19,0 Zoll (4:3) Multitouch-Monitor

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## R19L100-SPM169

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R19L100-SPM169"

Widerstandsfähiger Industriemonitor aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP69K rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	519
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	ES-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	R19L100-SPM169
<b>Mechanik:</b>	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
<b>Maße B (cm):</b>	46,74
<b>Maße H (cm):</b>	39,2
<b>Maße T (cm):</b>	5,66
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP69K
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP69K
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	19
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1280 x 1024

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	36 Watt
VGA:	1 x 12-pin (IP65)
DVI:	1 x DVI (optional)
HDMI:	1 x HDMI (optional)
Video:	1 x Composite (optional)
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R19L100-SPM169"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 19-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download CE Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 19-V-69K-ES-MTU 221219](#)