



Artikel-Nr.: 25050005
Freitextfeld 2: 5,0 Zoll Industrie-PDA (E500RM8-4E)
Hersteller: Winmate
Gewicht: 2.4 kg

E500RM8-4E

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "E500RM8-4E"

Rugged Industrial PDA für den professionellen Einsatz
 Ruggedized Handheld in robustem Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
 10-Punkt-Multitouch mit Handschuh- und Regen-Modus, sonnenlichtlesbar (optical bonding)
 Bis zu 20 h Akku-Laufzeit
 Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2505
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
Serienname:	Rugged Industrial PDA
H-Artikelnummer:	E500
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	8,6
Maße H (cm):	16,3
Maße T (cm):	2,3
Gewicht (kg):	0,32
Material Gehäuse:	Kunststoff / plastic
Farbe:	Schwarz / black
VESA-Montageschnittstelle:	Nein / no
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1280 x 720

Helligkeit:	500 cd/m ²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/ Handschuh/ finger/ glove
CPU Typ:	ARM Cortex
CPU Model:	A53
CPU Geschwindigkeit:	1,3 GHz
CPU Kerne:	8
RAM Größe (MB):	2048
RAM max. Größe (MB):	2048
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
SSD Bauform:	eMMC
SSD Kapazität (GB):	16
SSD Anzahl:	1
SSD Anzahl max.:	1
RAID-System:	Nein / no
Sicherheit:	SOTI MobiControl compatible
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	Nein / no
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
Barcode:	Optional / optional
RFID:	Nein / no
Finger Print:	Optional / optional
USB:	1x Micro USB
Card Slot:	1x Micro SD Slot
Power:	1x 12-19 V/DC, DC plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	4 Keys: Power, Volume, Fn1, Fn2
Betriebssystem:	Android 7.0
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft to concr

Spannungseingang DC:	5 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
externes Netzteil:	5 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	3.7V, 3900 mAh Li-ion Battery
Batterie Hot-Swap:	Optional / optional

Weiterführende Links zu "E500RM8-4E"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC PDA E500RM8-4EBM](#)
- [Download CE PDA E500 Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download Drawing PDA E500RM8-4E](#)
- [Download Zubehör Accessories E500RM8-4E Rugged Industrial PDA](#)