

Artikel-Nr.: 23152336
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Rugged Panel-PC der GS-Serie, Cortex A9, Android 6.0
Hersteller: Winmate
Gewicht:7.85 kg

R15FA3S-GSC3

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15FA3S-GSC3"

Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	GS-Serie
H-Artikelnummer:	R15FA3S-GSC3
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	30,51
Maße H (cm):	22,91
Maße T (cm):	4,52
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	schwarz, grau / black, grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capactive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC (M12 type)
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	20 Watt
USB:	1 x USB 2.0 (M12 type), 1 x USB OTG
Seriell:	1 x RS232 (M12 type) (Optional 422/485)
Audio:	1 x 1 Watt Speaker
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
Mainboard Formfaktor:	i. MX6
Chipsatz:	SoC
CPU Typ:	A9
CPU Model:	Cortex A9
CPU 64bit:	Nein
CPU Geschwindigkeit:	1,0 GHz
CPU Kerne:	2
RAM Größe (MB):	1024
RAM max. Größe (MB):	2048
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	LPDDR3
Grafik Controller:	Graphics in CPU
SSD Bauform:	eMMC
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	16
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Betriebssystem:	Android 6.0
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Linux 4.1.15, QT 5.5, Ubuntu 16.04
Betriebstemperatur min.:	-15°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Weiterführende Links zu "R15FA3S-GSC3"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Panel-PC R15FA3S-GSC3 221209

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de