



Artikel-Nr.: 51200417
Hersteller: Winmate

WM 12-V-CH-MTU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 12-V-CH-MTU"

Rugged Industrie LCD für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
Industrie LCD in robustem Stahlblech-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	512
Hersteller:	WM
Hersteller:	Wimate
Serienname:	GS-Serie
H-Artiklenummer:	R12L100-GSM2
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	29,62
Maße H (cm):	22,67
Maße T (cm):	4,55
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	schwarz, grau / black, grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Display-Diagonale (Zoll):	12,1
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768

Helligkeit:	500 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC (M12 type)
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	18 Watt
VGA:	1 x 12-pin (M12 type)
USB:	1 x USB 2.0 (M12 type)
Betriebstemperatur min.:	-15°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 12-V-CH-MTU"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 12-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download CE Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)