

Artikel-Nr.: 25130026
Freitextfeld 2: 11,6 Zoll (16:9) Rugged Industrie-Tablet-PC, Intel Pentium N4200, Windows 10 IoT Enterprise
Hersteller: Winmate
Gewicht:1.4 kg

M116P

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "M116P"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Artikelgruppe Vorgabe:	2513
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M116
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	30,06
Maße H (cm):	20,2
Maße T (cm):	2,25
Gewicht (kg):	1,4
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	11,6
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	850 cd/m²

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capactive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	Pentium
CPU Model:	N4200
CPU Geschwindigkeit:	1,1 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0 und Kensington Lock
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Ja / yes
Ethernet_Anschlüsse:	1x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
Video:	1x Mirco HDMI
USB:	1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C)
Seriell:	1x RS-232 über USB-C Adapter (optional)
LAN:	1x RJ45 über USB-C Adapter (optional)
Card Slot:	1x Micro SD Slot
Audio:	1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out)
Power:	1x 19 V/DC, DC plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	4 Keys: Power, Volume, Fn1, Fn2
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	19 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
Batterie:	7.7V, 5900 mAh Li-Polymer Battery (2S1P)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Batterie Hot-Swap:	Ja / yes

Weiterführende Links zu "M116P"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Tablet-PC M116P 201008
Download CE Konformitätserklärung DoC M116P-RED_20211004

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de