



Artikel-Nr.: 52200790
Freitextfeld 2: 21,5 Zoll (16:9) LCD-Industriemonitor
Hersteller: Winmate
Gewicht: 6 kg

W22L100-OFA3_PMA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W22L100-OFA3_PMA"

21,5" (16:9) aktiv Matrix Wide Screen Einbau-LCD mit LED-Backlight mit Aluminium-Front Panel-Mount, "Typ PMA", Farbe RAL7035, frontseitig IP65, mit Befestigungsbolzen und rückseitiger Dichtlippe.
 Maße LCD: 504 x 318 x 60 mm, Maße Frontplatte: 550 x 360 x 5 mm,
 Version: rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
 Geeignet für: einfache industrielle Anwendungen
 Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
 Kontrast: 3000:1
 Helligkeit: 250 cd/m²
 Einblickwinkel: Hor.: -89° bis 89°, Vert.: -89° bis 89°
 Leistungsaufnahme: ca. 40 Watt
 Videoeingang: VGA + DVI + HDMI
 Versorgungsspannung: 12 V/DC, inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC
 Temperaturbereich: 0-50° C (Betrieb), -20-60° C (Lager)
 inkl. resistiver PREMIER-Touchscreen, USB

Typ: W22L100-OFA3_PMA
 Gewährleistung: 24 Monate

Artikelgruppe Vorgabe:	522
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
Serienname:	WM-Serie
H-Artiklenummer:	W22L100-OFA3
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	55,0
Maße H (cm):	36,0
Maße T (cm):	6,5
Gewicht (kg):	6,0
Material Gehäuse:	Metallgehäuse / Metal housing

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "W22L100-OFA3_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 22W-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 22W-...-PMA+PME \(Panelmount\) 20200804](#)
- [Download Drawing WM 22W-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)