



**Artikel-Nr.:** 52200797  
**Freitextfeld 2:** 21,5 Zoll (16:9) LCD-Industriemonitor  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 6.8 kg  
**Höhe:** 30.2 cm  
**Breite:** 6.5 cm  
**Länge:** 50.6 cm

## W22L100-CHA3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

### Produktinformationen "W22L100-CHA3"

21,5" Wide Screen Gehäuse-LCD mit LED-Backlight  
 21,5" (16:9) aktiv Matrix TFT LCD  
 Version: rückseitig geschlossen, robuste Abdeckung  
 Geeignet für: einfache industrielle Anwendungen  
 Abmaße: 506.5 x 302.5 x 60.5 mm  
 Auflösung: 1920 x 1080 Pixel  
 Kontrast: 1000:1  
 Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>  
 Einblickwinkel: Hor.: -85° bis 85°, Vert.: -80° bis 80°  
 Frequenz: Hor.: 31.5 bis 80 kHz, Vert.: 60 bis 75 Hz  
 Leistungsaufnahme: ca. 50 Watt  
 Videoeingang: 15 pin HD Sub Buchse (VGA) + DVI + HDMI  
 Versorgungsspannung: 12 V/DC, inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC  
 Betriebstemperatur: 0-50° C  
 Mit rückseitiger VESA Befestigungsschnittstelle, 75x75/100x100 mm Lochabstand  
 inkl. resistiver PREMIER-Touchscreen, USB  
 Ursprung: Taiwan

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	522
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	W22L100-CHA3
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	50,6
<b>Maße H (cm):</b>	30,2
<b>Maße T (cm):</b>	6,05
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	RAL 9004 / signal black

Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W22L100-CHA3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 22W-Vu-x-y-z\\_20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 22W-VDP-CH \(VESA Chassis\)\\_20200804](#)