Artikel-Nr.: 23100493
Freitextfeld 1: -1
Freitextfeld 2: B-Ware, 10,1 Zoll (16:9) Vehicle Mount Computer VM
Hersteller: Winmate
Gewicht:1.7 kg

FM10

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "FM10"

Tablet-PC bereit für Fahrzeug- und Gabelstapler-Einbau
Ruggedized Tablet und Docking-Einheit in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und Vibrations-Resistenz (MIL-STD-810G)
Kratzfester resistiver Touch (Finger & Stift)
SMA-Anschluss für externe Antenne
10-60 V Eingang, erweiterter Temperaturbereich, Montagezubehör etc.
Vor Ort wechselbare Fronteinheit (Tablet) reduziert Serviceaufwand und Ausfallzeiten
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor etc.

Artikelgruppe Vorgabe:	2310
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	Vehicle Mounted Computer
H-Artikelnummer:	FM10
Mechanik:	Vehicle Mount Computer
Maße B (cm):	26,8
Maße H (cm):	21,4
Maße T (cm):	3,5
Gewicht (kg):	1,7
Material Gehäuse:	Magnesium Legierung / Magnesium alloy
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1024 x 768

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Helligkeit:	400 cd/m²
Kontrast:	1200:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capactive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift / finger/pen
CPU Typ:	Atom
CPU Model:	E3845
CPU Geschwindigkeit:	1,91 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	64
SSD Anzahl:	1
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Ja / yes
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
USB:	1x USB 3.0
Card Slot:	1x SIM Slot, 1x SD Slot
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Betriebssystem:	Windows 10
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	10 V-60 V
Batterie:	7.6V, 5800 mAh Li-Polymer Battery (2S1P)

Weiterführende Links zu "FM10"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC VMC FM10_20190130
Download Drawing Vehicle Mounted Computer FM10 190228

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de