



Artikel-Nr.: 23191842

Freitextfeld 2: 19,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

Gewicht: 5.5 kg

R19IB7T-CHM1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R19IB7T-CHM1"

Chassis-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Artikelgruppe Vorgabe:	2319
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	WM-Serie
H-Artikelnummer:	R19IB7T-CHM1
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	43,2
Maße H (cm):	36,3
Maße T (cm):	7,9
Gewicht (kg):	5,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP54
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	19,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	250 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.2 Gen1x1, 3 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
CPU Klasse:	Atom / Celeron
Erweiterungs-Steckplätze:	2 x mPCIe
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R19IB7T-CHM1"

[- Fragen zum Artikel?](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

- [Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)