Artikel-Nr.: 23152541
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC der ATEX-Serie, Intel Atom N2600
Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

R15ID3S-65EX

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15ID3S-65EX"

15" (1024x768) LCD Panel PC
Intel® Atom® N2600 Processor, ATEX Panel PC
EX-Zertifikat: Klasse 1, Division 2 und ATEX Zone 2, zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen
Lüfterlos, optimiertes Gehäuse für hocheffiziente Wärmeableitung
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
5 wire Resistive Touch Screen (Explosion-proof)
VESA Mount

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
H-Artikelnummer:	R15ID3S-65EX
Maße B (cm):	39,6
Maße H (cm):	31,0
Maße T (cm):	4,9
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Farbe:	Aluminium eloxiert / anodized aluminum
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	550 cd/m²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	5 Wire Resistive
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
USB:	2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
CPU Typ:	Atom
CPU Model:	N2600
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,6GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA559
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Betriebssystem:	Optional
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15ID3S-65EX"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Panel-PC R15ID3S-65EX 12062023.pdf

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de