



Artikel-Nr.: 23240069 Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 24,0 Zoll (16:9) Multitouch-Panel-PC, Intel Core

i5-5350U

Hersteller: Winmate Gewicht:10.3 kg Höhe:38.5 cm Breite:6.3 cm Länge:46 cm

### W24IH3S-MRA1FP

# **Preis auf Anfrage**

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

#### Produktinformationen "W24IH3S-MRA1FP"

24" (1920 x 1080) PCAP ECDIS Marine Panel PC

Intel Core i5-5350U-Prozessor mit 1,8 GHz (bis zu 2,9 GHz)

Erfüllt die Anforderungen der industriellen Schifffahrtsstandards, einschließlich IEC60945 4th Edition, DNVGL-CG-0339, IACS E10 Schutzart IP66 Frontseitig geschützt

Schmales, randloses Design und lüfterloses Kühlsystem

Optional Farbkalibrierung für ECDIS-Konformität

Kapazitive Touch-Tasten für schnellen Funktionszugang und Display-Steuerung (Unterstützt ECDIS DAY-, DUSK- und NIGHT-Modus)

Optional 4 x COM port (NMEA 0183 protocol) 422/485 über Software umschaltbar

Projizierter kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm (PCAP) / Anti-Reflexions-Schutzglas (Optional) / Anit-Blendungs-Film (Optional)

VESA Mount/ Panel Mount

Artikelgruppe Vorgabe:	2324
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
H-Artikelnummer:	W24IH3S-MRA1FP
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	59,5
Maße H (cm):	38,5
Maße T (cm):	6,38
Gewicht (kg):	10,3
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP66
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	5 Keys: Power, 4x Function
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 150 x 150 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de



Kühlung:lüfterlos / fanlessDisplay-Diagonale (Zoll):24,0Seitenverhältnis:16:9Auflösung:1920 x 1080Helligkeit:300 cd/m²Kontrast:5000:1Display-Technologie:LCD, LED BacklightTouch-Screen / Scheibe:Projected Capactive / Multi-TouchTouch Interface:USBHersteller Controller:P-CAP TouchcontrollerSpannungseingang DC:24 V/DCexternes Netzteil:12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Seitenverhältnis:16:9Auflösung:1920 x 1080Helligkeit:300 cd/m²Kontrast:5000:1Display-Technologie:LCD, LED BacklightTouch-Screen / Scheibe:Projected Capactive / Multi-TouchTouch Interface:USBHersteller Controller:P-CAP TouchcontrollerSpannungseingang DC:24 V/DC
Auflösung: Helligkeit: 300 cd/m² Kontrast: 5000:1  Display-Technologie: LCD, LED Backlight Touch-Screen / Scheibe: Projected Capactive / Multi-Touch USB Hersteller Controller: P-CAP Touchcontroller Spannungseingang DC: 24 V/DC
Helligkeit: 300 cd/m²  Kontrast: 5000:1  Display-Technologie: LCD, LED Backlight  Touch-Screen / Scheibe: Projected Capactive / Multi-Touch  Touch Interface: USB  Hersteller Controller: P-CAP Touchcontroller  Spannungseingang DC: 24 V/DC
Kontrast: 5000:1  Display-Technologie: LCD, LED Backlight  Touch-Screen / Scheibe: Projected Capactive / Multi-Touch  Touch Interface: USB  Hersteller Controller: P-CAP Touchcontroller  Spannungseingang DC: 24 V/DC
Display-Technologie:LCD, LED BacklightTouch-Screen / Scheibe:Projected Capactive / Multi-TouchTouch Interface:USBHersteller Controller:P-CAP TouchcontrollerSpannungseingang DC:24 V/DC
Touch-Screen / Scheibe: Projected Capactive / Multi-Touch  Touch Interface: USB  Hersteller Controller: P-CAP Touchcontroller  Spannungseingang DC: 24 V/DC
Touch Interface:  Hersteller Controller:  Spannungseingang DC:  USB  P-CAP Touchcontroller  24 V/DC
Hersteller Controller: P-CAP Touchcontroller  Spannungseingang DC: 24 V/DC
Spannungseingang DC: 24 V/DC
externes Netzteil: 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
HDMI: 1 x HDMI (optional)
<b>USB:</b> 2 x USB 3.0, 1 x 2.0
<b>Seriell:</b> 1 x RS-232
<b>LAN:</b> 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
CPU Typ: Core i5
CPU Model: 5350U
CPU 64bit: Ja
CPU Geschwindigkeit: 1,8 GHz
CPU Kerne: 2
CPU Sockel: FCBGA1168
RAM Größe (MB): 4096
RAM max. Größe (MB): 8192
RAM Anzahl Bänke: 1
RAM Typ: SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit: 1600
Grafik Controller: Intel HD-Grafik 6000
SSD Bauform: mSATA
SSD max. Anzahl: 1
SSD Kapazität (GB): 128
Ethernet Anschlüsse: 2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung: 2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller: Intel I211-AT + I218-LM
Betriebssystem: Optional
Betriebstemperatur min.: -15°C
Betriebstemperatur max.: 55°C
Gewährleistung: 24 Monate / 24 months

### Weiterführende Links zu "W24IH3S-MRA1FP"

- <u>- Fragen zum Artikel?</u><u>- Weitere Artikel von Winmate</u>

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: <u>info@tl-electronic.de</u>



# Verfügbare Downloads:

Download Drawing Panel-PC W24IH3S-MRA1FP 13062023.pdf

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: <u>info@tl-electronic.de</u>