

Artikel-Nr.: 25100072
Freitextfeld 2: 10,4 Zoll (4:3) Ultra Rugged Tablet PC, Intel Pentium N4200, Windows 10 IoT Enterprise
Hersteller: Winmate
Gewicht:2.4 kg

R10IP8M-RTT2ML

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R10IP8M-RTT2ML"

10.4" (1024 x 768) Resolution Transflective TFT-LCD Panel
Intel® Pentium® N4200 Defence Ultra Rugged Tablet
Ruggedized Tablet in robustem Magnesiumlegierungs-Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
MIL-STD-38999 Schnittstellen für LAN/USB2.0, RS232/RS422 und DC Power Input
Verstellbarer Kickstand, der in einen Griff umgewandelt werden kann
Schutzart IP54 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

Artikelgruppe Vorgabe:	2510
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	Ultra Rugged Tablet PC
H-Artikelnummer:	R10IP8M-RTT2ML
Mechanik:	Ultra Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	26,6
Maße H (cm):	22,2
Maße T (cm):	5,0
Gewicht (kg):	2,4
Material Gehäuse:	Magnesium Legierung / Magnesium alloy
Schutzart Gerät:	IP54
Farbe:	Schwarz / black, Grau / gray
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,4
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	1000 cd/m²

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capactive / Multi-Touch
CPU Typ:	Pentium
CPU Model:	N4200
CPU Geschwindigkeit:	1,1 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB:	8192
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1866
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	64
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	1x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Optional / optional
Kamera Rear:	Optional / optional
USB:	2x USB 3.0, 1x USB 2.0
Seriell:	1x RS-232/422
LAN:	1x RJ45 - 10/100 Mbps
Card Slot:	1x SIM Slot
Audio:	2 x 1 watt speaker
Power:	1x 9-36 V/DC, DC plug
Bedienelemente:	7 Keys: Power, 6x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	11.1V, 5200 mAh Li-ion Battery

Weiterführende Links zu "R10IP8M-RTT2ML"

- Fragen zum Artikel?

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Tablet-PC R10IP8M-RTT2ML 230223

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de