



**Artikel-Nr.:** 51501548  
**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) ATEX Display  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 6.5 kg  
**Höhe:** 31.1 cm  
**Breite:** 6.1 cm  
**Länge:** 38.4 cm

## R15L600-65EX

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15L600-65EX"

15" 1024 x 768, 550 nits (Optional 1000 nits) LCD Panel  
 EX-Zertifikat: Klasse 1, Division 2 & ATEX Zone 2 Anwendungszertifizierung robuster Touchscreen  
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen  
 Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)  
 Resistiver Touchscreen mit Panel verbunden  
 VESA Mount

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	515
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	R15L600-65EX
<b>Mechanik:</b>	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
<b>Maße B (cm):</b>	39,6
<b>Maße H (cm):</b>	31,0
<b>Maße T (cm):</b>	4,9
<b>Material Gehäuse:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

<b>Auflösung:</b>	1024 x 768
<b>Helligkeit:</b>	550 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	2000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Resistive Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	Premier
<b>Spannungseingang DC:</b>	9-36 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>VGA:</b>	1 x 12-pin (M12 type)
<b>USB:</b>	1 x USB 2.0 (M12 type)
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232 (M12 type)
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	-20°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R15L600-65EX"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing LCD R15L600-65EX 12062023.pdf](#)