



Artikel-Nr.: 25120003

Freitextfeld 2: 12,1 Zoll (4:3) Vehicle Mount Computer VMC Serie (

Hersteller: Winmate

Gewicht: 1.7 kg

FM12E

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "FM12E"

Tablet-PC bereit für Fahrzeug- und Gabelstapler-Einbau
Ruggedized Tablet und Docking-Einheit in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und Vibrations-Resistenz (MIL-STD-810H)
Kratzfester resistiver Touch (Finger & Stift)
10-60 V Eingang, erweiterter Temperaturbereich, Montagezubehör etc.
Vor Ort wechselbare Fronteinheit (Tablet) reduziert Serviceaufwand und Ausfallzeiten
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor etc.
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2512
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
Serienname:	Vehicle Mounted Computer
H-Artikelnummer:	FM12E
Mechanik:	Vehicle Mount Computer
Maße B (cm):	30,7
Maße H (cm):	22,5
Maße T (cm):	4,1
Gewicht (kg):	1,7
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	12,1
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Helligkeit:	400 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	Atom
CPU Model:	x6425E
CPU Geschwindigkeit:	2,0 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	1x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
USB:	1x USB Type-C, 2x USB 2.0
Seriell:	2x COM Port
LAN:	1x RJ45 - 10/100 Mbps
Card Slot:	1x Micro SD Slot, 1x Dual-Nano SIM Slot
Audio:	2x Speaker, 1x Canbus, 1x Audio
Power:	1x 10-60 V/DC, DC Plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	6 Keys: Power, 5x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-30°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	7.6V UPS Battery (2S1P)

Weiterführende Links zu "FM12E"

[- Fragen zum Artikel?](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

[- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Vehicle Mounted Computer FM12E 230324](#)