



**Artikel-Nr.:** 52200818  
**Freitextfeld 2:** 21,5 Zoll (16:9) Multitouch LCD  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 8.67 kg  
**Höhe:** 5.1 cm  
**Breite:** 36.8 cm  
**Länge:** 44.4 cm

## W22L100-67B2-P(HB)

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W22L100-67B2-P(HB)"

Rugged LCD für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz  
 LCD in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP67-geschützt)  
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G  
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	522
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	G-WIN-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	W22L100-67B2-P(HB)
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	52,96
<b>Maße H (cm):</b>	34,28
<b>Maße T (cm):</b>	5,8
<b>Gewicht (kg):</b>	8,67
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / aluminium
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP67
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	7 Keys: Power, 6x Function
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	21,5

Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	1000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 12-pin (M12 type)
HDMI:	1 x HDMI (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type / optional)
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W22L100-67B2-P(HB)"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)