

Artikel-Nr.: 25100097
Freitextfeld 2: 10,1 Zoll (16:10) Rugged Robotic Controller, Qualcomm 6490
Hersteller: Winmate

G101Q9-A

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "G101Q9-A"

10,1“ Rugged Ground Control Station
Qualcomm 6490
Allwettertaugliches, staub- und wasserdichtes IP65 Design
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)
Video-SW-Decoder mit geringer Latenz für hochauflösende Echtzeit-Videowiedergabe
Unterstützt WIFI, BT und optional 4G/5G
Eingebettetes TPM IC und optionale OPAL SSD

Artikelgruppe Vorgabe:	2510
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	Rugged Robotic Controller
H-Artikelnummer:	G101Q9-A
Mechanik:	Rugged Robotic Controller
Maße B (cm):	31,78
Maße H (cm):	18,89
Maße T (cm):	3,58
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:10
Auflösung:	1920 x 1200
Helligkeit:	800 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Touch-Screen :	Projected Capactive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/ Handschuh/ finger/ glove
CPU Typ:	Qualcomm
CPU Model:	6490
CPU Geschwindigkeit:	2,7 GHz
RAM Größe (MB):	6000
SSD Kapazität (GB):	128
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Video:	2x Mirco HDMI
USB:	1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.1 (Type C)
LAN:	1x M8 LAN (10/100 Mbps, Max 250 Mbps)
Audio:	2x Speaker
Betriebssystem:	Android 13.0
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Batterie:	11.1V typ. 6400 mAh Lilon Battery (3S2P)

Weiterführende Links zu "G101Q9-A"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Rugged Robotic Controller G101Q9-A 250414.pdf

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de