



Artikel-Nr.: 25150005

Freitextfeld 2: 15,6 Zoll Rugged Ground Control Station, Intel Core i5-1235U

Hersteller: Winmate

Gewicht: 14.6 kg

G156AD-SUIT

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "G156AD-SUIT"

Rugged Ground Control Station für den professionellen Einsatz

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)

Multi-Touch (PCAP)

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2515
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wintmate
Serienname:	Rugged Ground Control Station
H-Artikelnummer:	G156AD-SUIT
Mechanik:	Rugged Ground Control Station
Maße B (cm):	50,2
Maße H (cm):	18,8
Maße T (cm):	40,1
Gewicht (kg):	14,6
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	15,6
Seitenverhältnis:	16:10
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	2000 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/ Handschuh/ finger/ glove
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1235U
CPU Geschwindigkeit:	3,3 GHz
CPU Kerne:	10
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Typ:	SO-DDR5
RAM Geschwindigkeit:	4800
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
Video:	1x waterproof HDMI
USB:	1x waterproof USB 3.0 (Type A)
Seriell:	1x M12 waterproof RS232
LAN:	1x waterproof Giga LAN RJ45
Audio:	2x Speaker
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Spannungseingang DC:	19 V/DC

Weiterführende Links zu "G156AD-SUIT"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)