

### Wallmount Industrie-Box-PC, 1 oder 2 Erweiterungssteckplätze

### AMD® Embedded G-Series

### Lüfterlos



- Lüfterlos auch ohne Kühlrippen
- 1 oder 2 PCI-Steckplätze
- langzeitverfügbar
- made in Germany
- kundenspezifisch anpassbar in Mechanik und Design
- 0–50° C Betriebstemperatur
- nur 210 × 220 mm Grundfläche



mögliche Montageschienen

#### PERFORMANCE

CPU (AMD® Mobile)	GX-217GA (2 × 1,65 GHz)
System memory	max. 16 GB DDR3
Power input	12 and 19–24 V <sub>DC</sub> (auto-range)
Power supply	optional external, 100–240 V <sub>AC</sub>
Power consumption	ca. 15 W

#### SYSTEM

Board system	Mini-ITX, socket FT3
Chipset	system on chip (SoC)
Expansion slots	EL2111 1 × PCI EL2112 2 × PCI
Watchdog Timer	on board
Ethernet	2 × Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8111G
Graphics	Radeon HD 8280E
Audio	Realtek® ALC671

#### INTERFACES

RS-232	internal	COM1, COM2 COM3
USB	internal	4 × USB 2.0 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0
PS/2		2 × Mini-DIN connector
RJ-45 Ethernet		2
Graphic		1 × DVI-I 1 × DisplayPort 1.2
Other		Audio I/O

#### DRIVES

Harddisk		min. 500 GB, 2,5" SATA max. 2 Harddisks
Solid-state drive	optional	min. 64 GB, 2,5" SATA

#### MECHANIK

Maße (B × T × H)	EL2111	210 × 220 × 105 mm
	EL2112	210 × 220 × 126 mm
Material		robustes Stahlblech
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau) andere auf Anfrage
Montage		Montageschienen eben oder erhaben (optional)
Kühlung		lüfterlos optional 70 mm Gehäuselüfter
Bedienelemente		Power On/Off, Reset, Kontroll-LEDs

#### QUALITÄT / TESTS

Burn-in Belastungstest	min. 24 Stunden
Produktion	ESD-geschützt
Qualitätsmanagement	nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement	nach ISO 14001:2004
Betriebstemperatur	0–50° C
Gewährleistung	24 Monate
Dienstleistungspakete	Tests, Langlieferbarkeit, Installation, Anpassungen etc. nach Wunsch

