

38,1 cm (15") to 48,3 cm (19") 4:3 Industrial Monitor mit Bedienfront



- Verschiedene Tastatur-Layouts
- Panelmount-Einbau
- 5 mm Aluminium
- RAL 7035
- inkl. Schutzglas (oder Touch-Screen)
- frontseitig IP65-geschützt

LCDS	38,1 CM (15")	43,2 CM (17")	48,3 CM (19")
Model Name	WM 15-VDP-BF	WM 17-VDP-BF	WM 19-VDP-BF
Resolution	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Backlight	LED	LED	LED
Brightness (typ.)	250 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²
Contrast Ratio (typ.)	700 : 1	1000 : 1	1000 : 1
Viewing Angle H / V (typ.)	-80°~80° / -70°~70°	-85°~85° / -80°~80°	-85°~85° / -80°~80°
Power Consumption (typ.)	25 W	32 W	33 W
Dimensions (W x H x D)	483 x 533 x 53 mm	483 x 552 x 63 mm	483 x 577 x 60 mm

GENERAL DATA

Touchscreen	optional	ELO resistive (RS-232C or USB)
	optional	Premier resistive (RS-232C or USB)
Power input	optional	12 V _{DC}
	optional	9~36 V _{DC}
Power supply		external, 100~240 V _{AC} (incl.)
Power management		VESA DPMS compliant
Plug and Play		VESA DDC 1/2B
Operating temperature		0°~50° C

SIGNAL INPUT

VGA	1 x 15-pin D-sub
DVI	1 x DVI
Video	1 x Composite (PAL/NTSC)

TASTATUR

Tastatur-Layout	104-key, mehrere Sprachversionen
Tastentechnologie	Kurzhubtasten (geprägt), taktile Rückmeldung, chemikalienbeständig, Abrieb- und kratzfest
Touchpad	kapazitiv oder Ziffernblock oder 38 mm Trackball

MECHANIK

Material	Frontplatte	Alu (pulverbeschichtet) RAL 7035
	Monitor	robustes Stahlblech (verzinkt)
Montage		Panelmount-Einbau, IP65 (mit rückseitigen Gewindebolzen)