


Industrie-Panel-PC SlimLine ID31-MTU-Serie

26,4 cm (10,4") Panel-Industrie-PC (Einbau)
mit Multi-Touch Screen (PCAP)
Intel® Atom™ N2600
Lüfterlos

NM10
Intel® Chipset



1. RS232
2. 12V ~ 24V DC IN (Lockable)
3. RJ - 45 (LAN) x 2
4. VGA Output
5. USB x 2
6. RS232 / 422 / 485
7. Brightness Adjustment Knob

Typenbezeichnung:

SlimLine WM 10-ID31-PMA-MTU

- Projiziert-kapazitiver Multi-Touch-Screen
- 6 mm starke Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
- „Panelmount“-Einbau mit rückseitigen Halteklammern

PERFORMANCE

CPU (Intel® Mobile)	Atom™ N2600 (2 x 1,6 GHz)
System memory	max. 2 x 2 GB DDR3 SO-DIMM
Power input	12~24 V _{DC}
	optional 9~36 V _{DC}
Power supply	incl. external, 100–240 V _{AC}

SYSTEM

Chipset	Intel® NM10
Ethernet	2 x Gigabit Ethernet, Broadcom® BCM57780
Graphics	VGA / DVI max. 1920 x 1200 @ 60 Hz Multi-monitor: dual display
Audio	Realtek® ALC886 HD, internal speaker

INTERFACES

RS-232	COM3
RS-232/422/485	COM1
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	2 x RJ-45
Graphic	VGA out

DRIVES

Harddisk	min. 500 GB, 2,5" SATA or ...
Solid-state drive	min. 32 GB, 2,5" SATA

LCDs

26,4 cm (10,4") 4:3	1024 x 768 (350 cd/m ² , 1200:1)
Backlight	LED
Touchscreen	Projected capacitive multi-touch

MECHANIK

Maße (B x T x H)	284 x 252,2 x 55 mm
Material	robustes Stahlblech (verzinkt) 6 mm Aluminium-Frontplatte (IP65)
Montage	Panelmount-Front VESA 75 x 75 mm
Kühlung	lüfterlos
Bedienelemente	Power On/Off, Reset, Helligkeit

QUALITÄT / TESTS

Burn-in Belastungstest	min. 24 Stunden
Produktion	ESD-geschützt
Qualitätsmanagement	nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement	nach ISO 14001:2004
Betriebstemperatur	0–45° C
Gewährleistung	24 Monate
Dienstleistungspakete	Tests, Langlieferbarkeit, Installation, Anpassungen etc. nach Wunsch

