

Panel-PC SlimLine ID32-Serie

25,7 cm (10,1") 16:9 Panel-Industrie-PC (Einbau) Intel® Atom™ D2550 Lüfterlos

NM10
Intel® Chipset



...-OF
Openframe



...-PMA
Panelmount
6 mm Aluminium
schwarz
inkl. Schutzglas
IP65

• **Typenbezeichnung: SlimLine WM 10W-ID32-...**

- Touch-Screen resistiv optional
- 6 mm starke Frontplatte (IP65-geschützt) für den „Panelmount“-Einbau mit rückseitigen Halteklammern
- oder als „Openframe“

PERFORMANCE

CPU (Intel® Mobile)	Atom® D2550 (2 x 1.86 GHz)
System memory	max. 1 x 4 GB DDR3 SO-DIMM
Power input	12 V _{DC} optional 9~36 V _{DC}
Power supply	incl. external, 100–240 V _{AC}

SYSTEM

Chipset	Intel® NM10
Ethernet	2 x Gigabit Ethernet, Broadcom® BCM57780
Expansion slots	2 x Mini PCIe
Graphic	Intel® Graphic Accelerator 3650
Audio	Realtek® ALC886, internal speaker

INTERFACES

RS-232	1 x COM
RS-232/422/485	1 x COM1
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	2 x RJ-45
Graphic	1 x VGA

DRIVES

Solid-state drive	min. 64 GB, 2,5" SATA
Harddisk	optional min. 500 GB, 2,5" SATA

LCD

25,7 cm (10.1") 16:9	1024 x 600 (200 cd/m ² , 500:1)
Backlight	LED
Touchscreen	optional resistive

MECHANIK

Maße (B x T x H)	237 x 174 x 47,4 mm (Openframe) optional 286 x 182 x 49,5 mm (Panelmount)
Material	robustes Stahlblech (verzinkt) optional 6 mm Aluminium-Frontplatte (IP65)
Montage	Openframe-Einbau optional VESA 75 x 75 mm optional Panelmount-Front
Kühlung	lüfterlos
Bedienelemente	Power On/Off, Reset, Helligkeit

QUALITÄT / TESTS

Burn-in Belastungstest	min. 24 Stunden
Produktion	ESD-geschützt
Qualitätsmanagement	nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement	nach ISO 14001:2004
Betriebstemperatur	0–45° C
Gewährleistung	24 Monate
Dienstleistungspakete	Tests, Langlieferbarkeit, Installation, Anpassungen etc. nach Wunsch